



TS

ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА РЕГЕНЕРИРАНИЯ ШУМ НА ВЪЗДУХА НА РЕГУЛАТОРИ ЗА ВЪЗДУХ ТИП TVZ, TVA, TZ-SILENZIO, TA-SILENZIO ИЛИ TVM

Правоъгълни вторични шумозаглушители за намаляване на регенерирания шум на въздуха на регулатори за въздух тип TVZ, TVA, TZ-Silenzio, TA-Silenzio или TVM

- Поглъщащият материал е невъзпламеняема минерална вата с RAL знак за качество, биоразтворима и оттук хигиенично безопасна съгласно германския стандарт TRGS 905 (Технически правила за опасни вещества) и ЕО Директива 97/69/EG
- Минералната вата е облицована със стъклотъкан като защита срещу ерозия, ефективна при скорости на въздушния поток до 20 м/с
- Внесеното затихване е измерено съгласно ISO 7235
- Въздушна пропускливост на корпуса по EN 15727, клас B

Приложение



Приложение

- Вторични шумозаглушители от тип TS, за да намалят регенерирания шум на въздуха на регулатори за въздух
- За регулатори за въздух тип TVZ, TVA, TZ-Silenzio, TA-Silenzio и TVM

Описание



Части и характеристики

- Корпус
- Поглъщащ материал

Конструктивни характеристики

- Правоъгълен корпус
- Свързване на края към помещението, подходящо за профили на въздуховоди
- Топлинна и акустична изолация (облицовка)

Материали и повърхности

- Корпусът е изработен от галванизирани листови стомана
- Облицовката е минерална вата

Минерална вата

- Съгласно EN 13501, противопожарен клас A1, невъзпламеняема
- RAL знак за качество RAL-GZ 388
- Биоразтворима и оттук хигиенично безопасна съгласно германския стандарт TRGS 905 (Технически правила за опасни вещества) и ЕО Директива 97/69/EG
- Облицована със стъклотъкан като защита срещу ерозия поради скорости на въздушния поток до 20 м/с
- Инертна към гъбен и бактериален растеж

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

TS

TS / 200	
1	2

1 Type

TS Secondary silencer

2 Nominal size

125
160
200
250
315
400